



# REFACETH

Refacciones Centrífugas Horizontales SA de CV

Golfo San Matías #13  
Col. Tacuba C.P. 11410  
Ciudad de México, México  
08-18h

## LINEA FR/FRB



## **LINEA FR/FRB WORTH-LINE®**

### **Diseño**

Las bombas horizontal con impulsor abierto de alta eficiencia. Succión al extremo y descarga hacia arriba sobre la l.c., simple succión de un paso. Carcaza partida verticalmente con soporte tipo pedestal. La carcaza esta protegida por una placa de desgaste empernada en tres puntas y fácilmente removible. Su maquinado es de alta precisión siguiendo el contorno del impulsor para conservar prolongadamente la eficiencia inicial.



### **Parámetros de Operación**

Flujo hasta 5,500 GPM

Presión: hasta 9 kg/cm<sup>2</sup>

Potencia: 3 a 300 HP

Velocidad: 860 a 1780 RPM



### **Características**

Conexiones bridadas y lubricación por aceite con incremento de succión opcional para que el fluido pase al ojo de la impulsor con la velocidad adecuada conforme a su consistencia. Diseño “back pull out” que permite desmontar la bomba sin desensamblar las tuberías.

### **Aplicación**

- Industria Papelera
- Procesos Pesados
- Procesos Químicos
- Procesos Industriales

### **Rotación**

En el sentido del reloj, visto desde el cople.

### **Nota\***

Se pueden ofrecer otros materiales de acuerdo a la aplicación específica.