



REFACETH

Refacciones Centrífugas Horizontales SA de CV

Golfo San Matías #13
Col. Tacuba C.P. 11410
Ciudad de México, México
08-18h

LINEA M520



LINEA M520 WORTH-LINE®

Diseño

Conforme a las normas ANSI B73.1M, este diseño permite desmontar el rotor sin desensamblar tuberías de succión y descarga. Alojamiento de empaques que admite sello dinámico.



Parámetros de Operación

Flujo hasta 1,200 GPM

CDT: hasta 650`

Presión: hasta 17.6 kg/cm²

Potencia: 1 a 6 HP

Velocidad: 1,175 a 3,550 RPM

Temperatura: hasta 171°C



Características

Motobomba centrífuga horizontal de un paso con carcasa partida verticalmente de conexiones bridadas, succión horizontal al extremo y descarga vertical sobre la línea de centros. Impulsor cerrado de simple succión.

Aplicación

- Empacadoras
- Panaderías
- Embotelladoras
- Barcazas para Combustible
- Refrigeración
- Lavanderías
- Cervecerías
- Circulación de Salmueras
- Procesos Químicos

Rotación

En el sentido de las manecillas del reloj vista desde el cople.

Nota*

Se pueden ofrecer otros materiales de acuerdo a la aplicación específica.